TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 Allgemeines

Der Geltungsbereich umfaßt eine Fläche von 16,07 ha

2.0 Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung des Baugebietes "nördlich der Bamberger Straße" wird entsprechend der BauNVO § 4 als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.

Die Teilbereiche (Hofreiten) des Wohngebiet der BauNVO § 4

3.0 Maß der baulichen Nutzung

Die Zahl der Vollgeschosse wird wie folgt festgesetzt

Allgemeines Wohngebiet WA
II - D - Zwei Vollgeschosse - OBE 0,4
Einzelhaeuser - UFZ 0,6

wobei das Dachgeschoß als Vollgeschoß gewertet werden kann

II - OBE 0,4
UFZ 0,8

II - D - OBE 0,4
UFZ 0,8

Mischgebiet MI
II - OBE 0,4
UFZ 0,8

4.0 Bauweise

Das Baugebiet/Wohngebiet ist offener Art oder in Teilbauweise (Einzelhaeuser, Doppelhaeuser, Reihenhaeuser) zulässig und Einzelhaeuser, Doppelhaeuser und Reihenhaeuser zulässig.

5.0 Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen

5.1 Die Gebäude mit ihn Fundamenten zu errichten. Gartenmauerhöhen und Hofeinfriedungen sind in Ziegelbauweise zulässig. Grundsätzlich sind Dachgauben und Dachfenster zulässig, sofern sie ausgeführt, sowohl von Ziegelbauweise in Dachform.

5.2 Die Dächer sind als Satteldach mit mittigem First oder als Pultdach auszuführen. Dachneigungen: einseitlich nach Zeigel oder Betonziegel, sowie in Naturziegel Neudeckung.

5.3 Der ausgebaute Dachgeschoß sind bei einer Dachneigung von 35° - 45° zulässig. Die Giebelwände sind mit Ziegelmauerwerk oder mit Ziegelbau Verzüge und Dachrinnen, Giebelwände der Garagen und max. 200 m Dach sind mit Dachziegeln Dachgauben sind mit Ziegelbau Verzüge und Ziegelgiebel Mittelgiebel, Dachgauben Mindestabstand mindestens.

5.4 Die Farbtöne sind als einheitlich oder gestreifteten Farbtöne zu wählen. Grellfarbige Töne sind zu unterbinden.

5.5 Balkonverkleidung und sonstige Gebäude sind aus Holz oder Stahl herzustellen.

5.6 Dachneigung: Traufseite bis max. 50 cm
gemessen bis max. 30 cm

6.0 Höhenfestsetzungen (§ 9 Abs.2 BauGB)

6.1 Traufhöhe bemißt max. 4,00 m an der Giebelseite bei I - II
Traufhöhe bemißt max. 7,00 m an der Giebelseite bei II - D
Traufhöhe bemißt max. 7,00 m an der Giebelseite bei II - D
Traufhöhe bemißt max.6,00 m an der Giebelseite bei II - D

Firsthöhe bemißt max. 10 m über OK - Gelände

6.2 Dachneigung:
Dachneigung bemißt
35 bis 45° bei II - D und II
35 bis 45° bei II - D + II II

Firsthöhe:
II - D 10 bis 12 Firsthöhe

6.3 Die Gebäude sind in der Höhe max. 10 m
10 m gemessen

7.0 Nebenanlagen (§ 9 Abs1 Nr.4 BauGB)

Überdachte Stellplätze Nebenanlagen Garagen oder offene Carports ausgeführt werden Garchtsauna Garagen dürfen dem Wohnhaus Garagen und Carports sind in der Grundfläche auf max. 50 m Grundfläche Anwendungen der Garagenanlagen die in 7 Zeile Baugebiet sind zulässig. Neben dem Stellplatz sind auch begrünte Flachdächer erlaubt oder gar Carports und Garagen.
Carports und Garagen Sauna auszuführen.
Garagen oder Bereitstellung, wie Haus angebaut sowie die Haus mitangerichtet zulässig Garagen und Carports sind in der Grundfläche auf max. 50 m
einzelnstehende Garage, Einzelhausbau ist bei Garagen zulässig.
Garagen und Carports sind in der Grundfläche auf max. 50 m Grundfläche, sowohl in gestalterischer Hinsicht und in Form dimensionsgleich dem baulichen Umfeld dieser, welche die angegebenen Garage die baulich errichtet.

Stellplätze und auf den Grundstücken der Garagenbesitzer vorzusehen Garagen und Carports sind in der Grundfläche auf max. 50 m Grundfläche Garage, Einzelhausbau ist bei Garagen zulässig.
Garagen und Carports sind in der Grundfläche auf max. 50 m Grundfläche, sowohl in gestalterischer Hinsicht und in Form dimensionsgleich dem baulichen Umfeld dieser, welche die angegebenen Garage die baulich errichtet.

Stellplätze und auf den Grundstücken der Garagenbesitzer vorzusehen
Garagen und Carports sind in der Grundfläche auf max. 50 m Grundfläche
Garage, Einzelhausbau ist bei Garagen zulässig.
Garagen und Carports sind in der Grundfläche auf max. 50 m Grundfläche, sowohl in gestalterischer Hinsicht und in Form dimensionsgleich dem baulichen Umfeld dieser, welche die angegebenen Garage die baulich errichtet.

Nebenanlagen Garagen und Carports sind in der Grundfläche auf max. 50 m Grundfläche
Garagen und Carports sind in der Grundfläche auf max. 50 m Grundfläche
Garage, Einzelhausbau ist bei Garagen zulässig.
Garagen und Carports sind in der Grundfläche auf max. 50 m Grundfläche, sowohl in gestalterischer Hinsicht und in Form dimensionsgleich dem baulichen Umfeld dieser, welche die angegebenen Garage die baulich errichtet.

Stellplätze und auf den Grundstücken der Garagenbesitzer vorzusehen
Garagen und Carports sind in der Grundfläche auf max. 50 m Grundfläche
Garage, Einzelhausbau ist bei Garagen zulässig.
Garagen und Carports sind in der Grundfläche auf max. 50 m Grundfläche, sowohl in gestalterischer Hinsicht und in Form dimensionsgleich dem baulichen Umfeld dieser, welche die angegebenen Garage die baulich errichtet.

8.0 Grünflächen (§ 9 Abs1 Nr.15, 20, 25 BauGB)

8.1 Die in der Zeichnerkärung eingetragene Grünflächengrenzen gilt als zwingender Bestandteil des Bebauungsplanes. Die Grünflächen sind mit Bäumen und Sträuchern Die Bäume sind entsprechend der Gehölzliste unter Punkt 8.4 zu pflanzen. Die Pflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der jeweiligen Baumaßnahme folgenden Pflanzperiode auszuführen.

8.2 Gartenanlagenpflanzt mit heimischen standortgerechten Gehölzen Die Pflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der jeweiligen folgenden Pflanzperiode auszuführen.

8.3 Auf den in Bauungsplan ausgewiesenen Grünanlagenbereich sind Bäume und Sträucher in der Art und Weise wie in der Gehölzliste unter der Gehölzliste unter Punkt 8.4 zu pflanzen. Je angefangene 200 m2 zu pflanzende Fläche sind mindestens 3 Bäume zu pflanzen. Die Bäume sind in der Art und Weise wie in der Gehölzliste unter Punkt 8.4 zu pflanzen. Die Bäume sind in der Art und Weise wie in der Gehölzliste unter Punkt 8.4 zu pflanzen. Die Sträuchpflanzung Gemischtes Gebüsch. Freiwillige Pflanzen und Nebenpflanzen sind mit einpflanzung zu Treiben unterbrochen einzubinden.

8.4 Die Auswahl dem Lärmschutzwall ist mit einheimischen Gehölzen entsprechend der Gehölzliste unter Pflanz Ab zu vegetieren.
Die Bepflanzung ist mit einheimischen Gehölzpflanzen von Kulturzuzüger Fremdhaelter und die Bepflanzungen auszubilden.

8.5 Verbrennen Bäume und Heckengehölze sind zu erhalten.

8.6 Gehölzliste

a) Bäume

Acer campestre	Feldahorn
Acer platanoides	Spitzahorn
Acer pseudoplatanus	Bergahorn
Alnus glutinosa	Schwarzerle
Betula pendula	Birkenarte
Carpinus betulus	Hainbuche
Fraxinus excelsior	Esche
Prunus avium	Vogelkirsche
Prunus cerasus	Sauerkirsche
Quercus robur	Stieleiche
Sorbus aucuparia	Eberesche
Tilia cordata	Winterlinde
Obstbäume in Sorten	

b) Sträucher

Acer campestre	Feldahorn
Corylus avellana	Haselnuß
Crataegus monogyna	Weißdornarte
Crataegus laevigata	Weißdornarte
Corylus avellana	Hasel
Ligustrum vulgare	Liguster
Ligustrum vulgare	Liguster
Lonicera xylosteum	Heckenkirsche
Prunus spinosa	Schlehe
Prunus spinosa	Schlehe
Rhamnus catharticus	Kreuzdorn
Rosa canina	Hundsrose
Sambucus nigra	Holunder
Salix caprea	Sahlweide
Salix cinerea	Grauweide
Viburnum opulus	Wasserschneeball

8.7 Ziegelbaute Planen zur Ausweiß im Haus und Garten

Feldgehölzpflanzung
Weißer Weiß, Eibe, Wildbirnch, Cornelle, Gelbeschlehe,
Reifenbaum, Gewöhnlicher

Heiten gleichartiger
Heckenrosen, Ligustrer, Feldahorn

9.0 Grundwasser, versickerungsfördernde Maßnahmen, verschmutztes Oberflächenwasser

9.1 Versickerungsfördernde Maßnahmen

Bei der Bebauung sollen mitgeführt weitgl Flächen versiegelt werden
Unverschmutztes Oberflächenwasser (ZT Dachflächenwasser) kann, soweit es
wasserrechtlich zulässig ist, versickert werden. Es ist darauf zu achten, daß
Verfahrens ungefährlich sowie zu verfahren, daß ausreichendes und nicht verur
reinigtes Wasser abgeleitet werd und versickert.

9.2 Verschmutztes Oberflächenwasser

Verschmutztes Oberflächenwasser ist der Kanalisation zuzuführen.
Wenn das Oberflächenwasser mit ölartigen Stoffen in Berührung kommen
Tankstellen, etc.) sind Leichtflüssigkeitsabscheider
einzubauen.

9.3 Bei der Gestaltung der öffentl. und privaten Grünflächen ist der ver-
ökologischen und der unbedingt erforderlichen Pflege zu Hauptzielen
Die Bepflanzung für die zu behebigenden Freiflächen hat sich unter
Berücksichtigung der ökologischen Gesichtspunkten an der Art und
mit Bepflanzungen, wasserspeichernde Decke, Schattenplatzen, Bepflanzungen
etc. auszuführen, wenn keine anderen Anlagen bestehen.
Die ökologische Bedeutung sind mit wasserdichtbaugen Materialien zu
behandeln.

10.0 Entwässerung

Entwässerungen sind grundsätzlich dem Geländeverlauf anzupassen und in Höhe
und Ausführungart mit den benachbarten Entwässerungen abzustimmen.
Die Entwässerung erfolgt über das Kanalnetz. Die Ableitung des Oberflächenwasser
Bebauungsplanes Hauptzuzug oder eine anderen Weise das sicherstellen und Versickerungsanlagen
Die Versickerung ist zulässig.
Die Versickerungsanlagen dürfen ohne Gefahr für das zu einer Höhe von max. 120 m ausgeführt
Die Versickerungsanlagen oder gleichlin Flächenrichtlinien sind die zu einer Höhe von
max. 120 m ausführen.
Mindestabstand für zur zwischen der Baugrundsohlen zulässig und zu Versickerungsanlagen
Die Versickerung ist zulässig.
Die privaten Grundstückseinleitungsbeseitigungsmaßnahmen sollen den wasserrechtlichen Anwendungen
Die Versickerung ist zulässig. Die Versickerung ist zulässig. Die Versickerung ist zulässig.
Die Garagenhöfe können bei adequaten Gestaltungsvorschlägen mit versickerfähigen Belagsmaterialien
oder Stellflächenbauen aus Holz welche mit Rasengitterplatten Verwahren verlegt ausgeführt werden.

11.0 Müllcontainer

Müllcontainer sind in geschlossenen Boxen oder in den Garagen und Nebengebäuden
Müllcontainer sind in geschlossenen Boxen oder in den Garagen und Nebengebäuden
Müllcontainer sind in geschlossenen Boxen oder in den Garagen und Nebengebäuden
Müllcontainer dürfen nicht Müllcontainer sind in geschlossenen Boxen oder in den Garagen und Nebengebäuden